B \ A	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	max. Torflügelbreite ohne Elektroschloss
100	851 221 90°	875 245 93°	918 288 105°	957 327 113°	994 363 118°	1026 396 120°	1041 411 115°	1043 413 108°	1051 421 102°	1040 410 98°	1,5 m
120	872 242 90°	896 266 93°	935 305 103°	968 338 108°	1004 374 113°	1035 405 115°	1041 411 108°	1042 412 102°	1040 410 97°	1037 407 93°	
140	894 264 90°	918 288 93°	951 321 100°	987 357 107°	1018 388 110°	1048 418 112°	1040 410 101°	1040 410 96°	1038 408 92°	1043 412 90°	
160	916 286 90°	940 310 93°	971 341 99°	1001 371 103°	1035 405 108°	1049 419 104°	1051 421 98°	1040 410 91°			2,5 m
180	938 308 90°	961 332 93°	991 361 98°	1021 391 102°	1050 420 105°	1041 410 94°	1050 420 92°				
200	961 331 90°	984 354 93°	1010 380 96°	1039 409 100°	1042 412 93°						
220	983 354 90°	1008 378 93°	1032 403 96°	1051 421 95°							
240	1007 377 90°	1031 401 93°									
260	1030 400 90°										

A
C C1
D