

Beschlag für oben laufende Holztüren bis 100 kg, mit aufgesetzter oder deckenbündiger Laufschiene. Optional mit Dämpfeintrag. Deckenmontage. Wandtaschenlösung.

Produkt-Highlights	 Komfort	Barrierefreies Öffnen und beidseitiger Dämpfeintrag ab Türbreiten von 800 mm
	 Produktivität	Einfache Höhenjustierung über beide Aufhängungen und bequeme Tiefenjustierung in der Wandtasche an fertig montierter Tür
	 Sicherheit	Einzigartige Leistungsgarantie: 15 Jahre bei privater und 7 Jahre bei gewerblicher Nutzung auf unvergleichlich geringe Öffnungskräfte von maximal 22 N
Technische Merkmale	max. Türgewicht	100 kg
	Türdicke	35–80 mm
	max. Türhöhe	4000 mm
	max. Türbreite	1500 mm
	max. Öffnungsbreite	1465 mm
	Höhenverstellbarkeit	+/- 3 mm
	Dämpfung	Ja
	Garantierte Öffnungskraft mit Dämpfung*	max. 22 N (Barrierefrei)
	Material Türe	Holz
	Oberflächenfarbe sichtbare Profile	Aluminium eloxiert
Systemausführungen	Deckenmontage	Ja
	Deckenmontage eingelassen	Ja
	Obenlaufend	Ja
Anwendungsgebiet	Beanspruchung leicht / privat zugänglich	Ja
	Beanspruchung mittel / halb öffentlich zugänglich	Ja
	Beanspruchung hoch / öffentlich zugänglich	Ja

Durchgeführte Tests Schlösser und Baubeschläge – Beschläge für Schiebetüren und Falttüren nach EN 1527 / 2020 – Dauer der Funktionsfähigkeit: Klasse 6 (höchste Klasse = 100'000 Zyklen)

*siehe Garantie

Garantie

Leistungsgarantie für alle offiziellen Hawa Junior 100 Ausführungen mit Magnet-Dämpfein Zusatzsystem: Garantierte Öffnungskraft der Schiebetüre von max. 22 N für 15 Jahre in privater und 7 Jahre in gewerblicher Nutzung

Die Leistungsgarantie hat weltweite Gültigkeit mit Ausnahme von Vertragspartnern mit Sitz/Wohnsitz in den USA und einer Verwendung der Produkte beim Endabnehmer mit Sitz/Wohnsitz in den USA.

Zusätzliche Funktionsgarantie auf sämtliche Teile mit Ausnahme von Verschleisssteilen: 2 Jahre

Produktausführung

Hawa Junior 100 B Pocket bestehend aus Laufschiene (Aluminium Wandstärke 2.9 mm), Laufwerk mit Kugellagerrollen (200'000 Zyklen getestet), SoftStop, Federpuffer oder Dämpfein Zusatzsystem Hawa SoftMove (2-seitig gedämpft 800 mm minimale Türbreite, max. 22 N Öffnungskraft), Tragprofil mit Aufhängeschlitten, spielfreie Bodenführung

Optional:

- (....) Führungsschiene, zum Einnuten, Kunststoff
- (....) Set für montier- und demontierbare Laufschiene
- (....) Clip-Blende zu Aufnahmeprofil, für Sturzverblendung, Aluminium

Schnittstellen

Türblatt

- Ausfrässung für Tragprofil (H x B) 25 x 22 mm
- Geschraubte Befestigung der Tragprofile
- Führungsnu (H x B) 20 x 10 mm (20 x 12 mm bei Führungsschiene Kunststoff)

Taschenkonstruktion

- Die Taschenkonstruktion muss bauseitig gelöst werden

Montageset

- Das Aufnahmeprofil wird während dem Erstellen der Taschenkonstruktion montiert