

Kurzbeschreibung

Die **TOPFORM** Fensterfolie TOP TEC Allwetterfolie ist eine vollflächig selbstklebende Anschlussabdichtung aus polymermodifizierten Bitumen für Fenster- und Fassadenelemente. Besonders im Fußpunktbereich dient die 1,5mm dicke Spezialfolie zur perfekten Abdichtung wie es in der DIN 18195 Teil 4+5 gefordert wird. Die leistungsstarke und dauerhaft vollflächige Selbstklebung sorgt für die perfekte Verklebung auf nahezu allen bauüblichen Untergründen sowie auf verschiedenen Kaltbitumen.

Material

Vollflächig selbstklebende spezial PmB-Folie mit einer elastischen reißfesten HDPE-Abdeckung.

Eigenschaften

- | gemäß DIN 18195 Teil 4+5
- | ab -5°C zu verarbeiten
- | Verarbeitung auf leicht feuchten Untergründen
- | Wind-, Luft- und Wasserdicht
- | mehrfach geteiltes Abdeckpapier



Lieferform

Rollenware, einseitig vollflächig selbstklebend

Vorbereitung

- | Die Haftflächen müssen trocken, frei von Öl, Fett, Staub und sonstigen antiadhäsiven Bestandteilen sein.
- | Wir empfehlen einen Voranstrich mit einem Butyl- & Bitumenprimer.

Verarbeitungshinweise

- | die TOP TEC Allwetterfolie wird von der Spule abgerollt und auf die gewünschte Länge geschnitten. Durch das geschlitzte Abdeckpapier kann die Folie individuell in Teilbereichen am Untergrund fixiert werden bis die vollständige Verklebung erfolgt.
- | Die Folie auf den vorbereiteten Untergrund spannungsfrei verkleben und mit Hilfe eines Andruckrollers fest andrücken. Die Folie ist sofort haftend.
- | Bei Überlappungsverklebung empfehlen wir als besseren Haftgrundvermittler ein geeignete Primer Lufteinschlüsse sind zu vermeiden um eine vollflächige und fachgerechte Verklebung zu gewährleisten.

Technische Daten

	DIN	Klassifizierung
Brandverhalten	EN 13501	Klasse E
Wasserdichtheit	EN 1928, Verf.B	gegeben
Zug-Dehnverhalten	EN 12311-1	>200 N/50mm
Zug-Dehnverhalten(Dehnung)	EN12311-1	> 150%
Weiterreißwiderstand (Nagelschaff)	EN 12310-1	> 100N
Wasserdampfdurchlässigkeit	EN 1931	ca. 170.000 μ (dampfbremsend)
UV-beständig		bis zu 3 Monate
Temperaturbeständig		-30°C bis +70°C
Verarbeitungstemperatur*		-5°C bis +35°C
Lagertemperatur		+5°C bis +25°C
Lagerzeit		12 Monate im Originalgebinde

Zusatzinformation

Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien sind ausreichende Eigenversuche durchzuführen, um das Material auf seine Eignung in der jeweiligen Anwendung zu prüfen.

Bestelldaten

TOPFORM Bestell-Nr.	Artikel	Dimension	Rollenlänge m	Inhalt/ Karton Rollen
080 513	TOPFORM TOP TEC Allwetterfolie	200 x 1,5mm	20 m	2 Rollen a 20 m
080 520	TOPFORM TOP TEC Allwetterfolie	300 x 1,5mm	20 m	1 Rolle a 20 m

Zusatzinformation

Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien sind ausreichende Eigenversuche durchzuführen, um das Material auf seine Eignung in der jeweiligen Anwendung zu prüfen.