

1. Produkttyp: TOPFORM Montage- & Folienkleber TOPflex
2. Identifizierungsnummer: Sehe Verpackung des Produkt für Chargennummer
3. Verwendungszweck: 1-Komponenten Hybrid Polymer Dichtstoff,
Neutral aushärtend.
Dichtstoff für Fassadenelemente: Type F-EXT-INT-CC 25LM
4. Hersteller: Baubeschlag-Union
Perrotsweg 37
63263 Neu-Isenburg
5. Bevollmächtigter: -
6. System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit: 3 plus 3
7. Harmonisierte Norm: EN 15651-1: 2017-02
8. Notifizierte Stelle: ITC a.s. (NB-Nr. 1023) Das ausgewiesene Prüflabor führte im System-3-Test den Test und die Klassifizierung durch.
9. Wesentliche Merkmale:

Wesentliches Merkmal	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
Brandverhalten	Klasse E	EN 15651-1: 2017-02 Konditionierung: Methode B Beton M1 mit Primer
Freisetzung von gesundheits- und/oder umweltgefährdenden Chemikalien	Bewertet	
Wasser und Luftdichtigkeit		
Standvermögen	< 3mm	
Volumenverlust	< 5%	
Zugeigenschaften bei 23°C	< 0,6 MPa	
Zugeigenschaften unter Vorspannung bei kaltem Klima (-30°C)	NF	
Zugeigenschaften unter Vorspannung bei unterschiedlichen Temperaturen	NF	
Dauerhaftigkeit	NF	
Reißfestigkeit	NF	
		NF = Bestanden

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.

Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Georg Vetter
 Neu-Isenburg, 01-05-2020