

Produktdatenblatt TS 5000



Gleitschienentürschließer für einflügelige Türen bis 1400 mm Flügelbreite

ANWENDUNGSBEREICHE

- → Feuer- und Rauchschutztüren
- → Rechte und linke Anschlagtüren
- → Anschlagtüren bis 1400 mm Flügelbreite
- → Türblattmontage Bandseite und Kopfmontage Bandgegenseite



PRODUKTBESCHREIBUNG

Dieser Obenliegende Türschließer für einflügelige Türen steht für eine klare Linienführung. Er ist für die Montage an Feuerund Rauchschutztüren zugelassen.

PRODUKTMERKMALE

- → Stufenlos einstellbare Schließkraft von EN2-6
- ightarrow Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
- → Hydraulischer Endschlag, der die Tür kurz vor Geschlossenlage beschleunigt
- → Schließgeschwindigkeit kann individuell angepasst werden
- ightarrow Integrierte Öffnungsdämpfung, bremst stark aufgeworfene Türen ab
- → Optische Schließkraftanzeige zum leichten Kontrollieren der Einstellung
- ightarrow Alle Funktionen von vorn einstellbar

TECHNISCHE DATEN

| Verkaufsname | TS 5000 |
|---|---|
| Schließkraft nach EN 1154 | EN 2 - 6 |
| Barrierefrei nach DIN 18040 bis Flügelbreite (max.) in mm | 1100 mm |
| Flügelbreite (max.) | 1400 mm |
| Montageart | Türblattmontage Bandseite, Kopfmontage Bandgegenseite |
| Öffnungswinkel (max.) | 180° |
| Eignung Brandschutztüren | Ja |
| Schließkraft einstellbar | Ja, stufenlos |
| Schließgeschwindigkeit einstellbar | Ja |
| Endschlag einstellbar | Ja, über Ventil |
| Öffnungsdämpfung integriert | Ja, hydraulisch einstellbar |
| Position Schließkraftverstellung | Vorn |
| Optische Anzeige der Schließkraft | Ja |
| Feststellung | Optional |
| | |



BESTEHT AUS

GLEITSCHIENE TS 5000 / 3000 HÖHENVERSTELLBAR

Mit Höhenausgleich +/- 2 mm und Hebel



| Bezeichnung | Beschreibung | Ident-Nr. | Farbe | Abmessungen | Länge |
|--|---------------------------------------|-----------|--------------|---------------------------|-------------|
| Gleitschiene TS 3/5000 höhenverstellbar | Höhenausgleich +/- 2 mm, mit Hebel | 115191 | silberfarbig | 448.5 x 30.5 x 20.5 mm | 448.5 mm |
| Gleitschiene TS 3/5000 höhenverstellbar | Höhenausgleich +/- 2 mm, mit Hebel | 115192 | nach RAL | 448.5 x 30.5 x 20.5 mm | 448.5 mm |

GLEITSCHIENE TS 5000 / 3000

Standardgleitschiene mit Hebel



| Bezeichnung | Beschreibung | Ident-Nr. | Farbe | Abmessungen | Achsverlängerung |
|------------------------|---------------------|-----------|-------------------|------------------------|------------------|
| Gleitschiene TS 3/5000 | Standard, mit Hebel | 015695 | weiß RAL 9016 | 448.5 x 30.5 x 20.5 mm | |
| Gleitschiene TS 3/5000 | Standard, mit Hebel | 000773 | nach RAL | 448.5 x 30.5 x 20.5 mm | |
| Gleitschiene TS 3/5000 | Standard, mit Hebel | 068221 | silberfarbig | 448.5 x 30.5 x 20.5 mm | |
| Gleitschiene TS 3/5000 | Standard, mit Hebel | 014945 | Edelstahl ähnlich | 448.5 x 30.5 x 20.5 mm | |

SCHLIESSKÖRPER TS 5000

Grundkörper für Gleitschienentürschließer EN 2–6 mit Öffnungsdämpfung



| Bezeichnung | Beschreibung | Ident-Nr. | Farbe | Schließkraft nach EN 1154 | Abmessunge n |
|----------------------|---|-----------|-----------------------|------------------------------|---------------------|
| TS 5000 Schließer | Größe EN 2-6, mit Öffnungsdämpfung (ohne Gleitschiene und Hebel) | 137721 | Edelstahl Schieber | EN 2 - 6 | 287 x 47 x 60 mm |
| TS 5000 Schließer | Größe EN 2-6, mit Öffnungsdämpfung (ohne Gleitschiene und Hebel) | 027333 | silberfarbig | EN 2 - 6 | 287 x 47 x 60 mm |
| TS 5000 Schließer | Größe EN 2-6, mit Öffnungsdämpfung (ohne Gleitschiene und Hebel) | 027335 | weiß RAL 9016 | EN 2 - 6 | 287 x 47 x 60 mm |
| TS 5000 Schließer | Größe EN 2-6, mit Öffnungsdämpfung (ohne Gleitschiene und Hebel) | 027336 | nach RAL | EN 2 - 6 | 287 x 47 x 60 mm |

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | **TEL** +49 7152 203-0 | **WEB** www.geze.de | **Mail** info.de@geze.com 2021-10-17T03:24:03Z



T-STOP-GLEITSCHIENE TS 3000 / 5000

Mit Öffnungsbegrenzung und Hebel



| Bezeichnung | Beschreibung | Ident-Nr. | Farbe | Abmessungen | Länge |
|----------------------------------|--|-----------|----------------------|-----------------------|-------------|
| T-Stop-Gleitschiene TS 3/5000 | mit integrierter Öffnungsbegrenzung und Hebel | 108481 | weiß RAL 9016 | 452.5 x 33 x 30 mm | 452.5 mm |
| T-Stop-Gleitschiene TS 3/5000 | mit integrierter Öffnungsbegrenzung und Hebel | 102364 | Edelstahl ähnlich | 452.5 x 33 x 30 mm | 452.5 mm |
| T-Stop-Gleitschiene TS 3/5000 | mit integrierter Öffnungsbegrenzung und Hebel | 102365 | nach RAL | 452.5 x 33 x 30 mm | 452.5 mm |
| T-Stop-Gleitschiene TS 3/5000 | mit integrierter Öffnungsbegrenzung und Hebel | 102363 | silberfarbig | 452.5 x 33 x 30 mm | 452.5 mm |

ZUBEHÖR

MECHANISCHE FESTSTELLEINHEIT

Für Standard-/ T-Stop-/ Boxer 20,7 mm-Gleitschiene



| Bezeichnung | Beschreibung | Ident-Nr. |
|---------------------------------|--|-----------|
| Mechanische Feststelleinheit | für Standard-/ T-Stop-/ Boxer 20,7 mm-Gleitschiene, Haltekraft einstellbar, ein- und ausschaltbar, überfahrbar | 071924 |

FLEXIBLE ÖFFNUNGSBEGRENZUNG

für Gleitschiene vernietet, Standard-Gleitschiene BG, Standard-Gleitschiene und Boxer 20,7 mm-Gleitschiene



| Bezeichnung | Beschreibung | Ident-Nr. |
|--------------------------------|--|-----------|
| Flexible Öffnungsbegrenzung | für Gleitschiene vernietet, Standard-Gleitschiene BG, Standard-Gleitschiene und Boxer 20.7 mm-Gleitschiene | 069780 |

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21-29 | D-71229 Leonberg | TEL +49 7152 203-0 | WEB www.geze.de | Mail info.de@geze.com



ABDECKKAPPE TÜRSCHLIESSER

Für TS 5000 (L) / TS 4000, nur bei Türblattmontage verwendbar



| Bezeichnung | Beschreibung | Ident-Nr. | Farbe | Abmessungen | Länge |
|-----------------------------|---|-----------|---------------|-----------------------|--------|
| Abdeckkappe Türschließer | für TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, nur bei Türblattmontage verwendbar | 067726 | weiß RAL 9016 | 298 x 55 x 67.2 mm | 298 mm |
| Abdeckkappe Türschließer | für TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, nur bei Türblattmontage verwendbar | 072696 | Edelstahl | 298 x 55 x 67.2 mm | 298 mm |
| Abdeckkappe Türschließer | für TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, nur bei Türblattmontage verwendbar | 067724 | silberfarbig | 298 x 55 x 67.2 mm | 298 mm |
| Abdeckkappe Türschließer | für TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, nur bei Türblattmontage verwendbar | 000756 | nach RAL | 298 x 55 x 67.2 mm | 298 mm |
| Abdeckkappe Türschließer | für TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, nur bei Türblattmontage verwendbar | 067725 | dunkelbronze | 298 x 55 x 67.2 mm | 298 mm |

MONTAGEMATERIAL

BOHRLEHRE TÜRSCHLIESSER

Für TS 5000 / TS 4000 / TS 3000 / TS 2000



| Bezeichnung | Beschreibung | Ident-Nr. |
|------------------------|-------------------------------------|-----------|
| Bohrlehre Türschließer | für TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000 | 053134 |

GLASKLEMMSCHUH

für TS 5000 / TS 4000



| Bezeichnung | Beschreibung | Ident-Nr. | Farbe |
|----------------|---------------------|-----------|---------------|
| Glasklemmschuh | für TS 5000/TS 4000 | 009494 | nach RAL |
| Glasklemmschuh | für TS 5000/TS 4000 | 057126 | silberfarbig |
| Glasklemmschuh | für TS 5000/TS 4000 | 057127 | dunkelbronze |
| Glasklemmschuh | für TS 5000/TS 4000 | 009491 | weiß RAL 9016 |



MONTAGE- UND GEGENPLATTE GANZGLASTÜR

für TS 5000 / TS 4000



| Bezeichnung | Beschreibung | Ident-Nr. | Farbe |
|--------------------------------|---------------------|-----------|--------------|
| Montageplatten Set Ganzglastür | für TS 5000/TS 4000 | 007923 | silberfarbig |
| Montageplatten Set Ganzglastür | für TS 5000/TS 4000 | 007926 | nach RAL |
| Montageplatten Set Ganzglastür | für TS 5000/TS 4000 | 007924 | dunkelbronze |

MONTAGEPLATTE GLEITSCHIENE

Für Standard-, ECline-, T-Stop- und EFS-Gleitschiene



| Bezeichnung | Beschreibung | Ident-Nr. | Farbe |
|----------------------------|--|-----------|---------------|
| Montageplatte Gleitschiene | für Standard- / ECline- / T-Stop- / EFS-Gleitschiene | 001512 | silberfarbig |
| Montageplatte Gleitschiene | für Standard- / ECline- / T-Stop- / EFS-Gleitschiene | 104515 | nach RAL |
| Montageplatte Gleitschiene | für Standard- / ECline- / T-Stop- / EFS-Gleitschiene | 129252 | weiß RAL 9016 |

MONTAGEPLATTE TÜRSCHLIESSER

Für TS 5000 und TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1



| Bezeichnung | Beschreibung | Ident-Nr. | Farbe |
|----------------------------|--|-----------|-------------------|
| Montageplatte Türschließer | für TS 5000/TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1 | 068627 | weiß RAL 9016 |
| Montageplatte Türschließer | für TS 5000/TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1 | 057956 | verzinkt |
| Montageplatte Türschließer | für TS 5000/TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1 | 029176 | nach RAL |
| Montageplatte Türschließer | für TS 5000/TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1 | 049185 | silberfarbig |
| Montageplatte Türschließer | für TS 5000/TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1 | 137725 | Edelstahl ähnlich |
| Montageplatte Türschließer | für TS 5000/TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1 | 052351 | dunkelbronze |



STURZFUTTERWINKEL

für TS 5000 / TS 4000



| Bezeichnung | Beschreibung | Ident-Nr. | Farbe | |
|-------------------|---------------------|-----------|--------------|--|
| Sturzfutterwinkel | für TS 5000/TS 4000 | 049240 | silberfarbig | |
| Sturzfutterwinkel | für TS 5000/TS 4000 | 052352 | dunkelbronze | |
| Sturzfutterwinkel | für TS 5000/TS 4000 | 104451 | nach RAL | |